

MINIRECOLECTOR

Mod.:

MINIPAC III

Capacidad:

3 m³



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAJA DE CARGA

| | |
|---|--------------|
| CAPACIDAD (m³): | 3,25 |
| DESTINADA A: | |
| ○ CHASIS: | 4x2 & 4x4 |
| ○ DISTANCIA ENTRE EJES (mm): | 2900 A 3450 |
| ○ CABINA: | CORTA |
| PESO MÁXIMO AUTORIZADO (Tm): | 4,5 A 6,5 Tm |
| ÁNGULO DE BASCULAMIENTO: | 84° |
| TOLVA DE ACERO ALTO LÍMITE ELÁSTICO | DOMEX 690 |
| ESPEORES: | |
| ○ PISO (mm): | 2,5 |
| ○ LATERALES (mm): | 2,5 |
| ○ FRONTAL (mm): | 2,5 |
| ○ RAMPA TOLVA (mm): | 3 |
| ○ TECHO (mm): | 2 |
| SOLDADURA: | CONTINUA |
| PUERTA TRASERA PARA BOLSEO MANUAL | SI |
| SOPORTE DE RUEDA DE REPUESTO SOBRE EL EQUIPO | |
| PROTECCIONES LATERALES SEGÚN LA DIRECTIVA (89/297/CEE) | |



NUESTRAS VENTAJAS

- + PEQUEÑAS DIMENSIONES:**
RECOGIDA EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO
- + ELEVADA CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN:**
DENSIDAD FINAL OBTENIDA: 600-650 kg/m³
- + GRAN ALTURA DE DESCARGA:**
DESCARGA EN RECOLECTORES NODRIZA
- + GRAN ESTANQUEIDAD:**
EN EL MOMENTO DEL TRASVASE

MUY IMPORTANTE: El chasis deberá venir equipado con la toma de fuerza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPO HIDRÁULICO

- ✂ **BOMBA (ROTATIVA DE ENGRANAJES):** Q=33cm³/rev
- ✂ **ACOPAMIENTO DIRECTO DE BOMBA A CAJA DE CAMBIOS**
- ✂ **GATOS ESTABILIZADORES CROMADOS DE DOBLE EFECTO**
- ✂ **CILINDROS (CROMADOS Y DE DOBLE EFECTO):**
 - DE BASCULAMIENTO
 - DE COMPACTACIÓN
 - DEL CARGADOR
- ✂ **ELEVADOR TRASERO DE CONTENEDORES:**
 - CONTENEDORES NORMALIZADOS (80 A 800 l)
- ✂ **GIROS CON CASQUILLOS DE BRONCE Y ENGRASADOR**
- ✂ **PLACA DE COMPACTACIÓN TIPO "PÉNDULO"**
- ✂ **BOTONERA DE MANDO A AMBOS LADOS DEL EQUIPO**
(OPERACIONES: CARGA, BASCULAMIENTO Y COMPACTACIÓN)
- ✂ **SETA DE PARADA DE EMERGENCIA EN CABINA**

DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A.

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PARCELA 12 – 33417 AVILÉS (ASTURIAS) ESPAÑA

web: www.danima.es

mail: danima@danima.es

teléfono: +34 985 514 450