

MINIRECOLECTOR

Mod.:

MINIPAC V

Capacidad:

5 m³



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAJA DE CARGA

CAPACIDAD (m³):	4,5
DESTINADA A:	
○ CHASIS:	4x2 & 4x4
○ DISTANCIA ENTRE EJES (mm):	2900 A 3350
○ CABINA:	CORTA
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (Tm):	9,5 a 12
ÁNGULO DE BASCULAMIENTO:	84°
TOLVA DE ACERO ALTO LÍMITE ELÁSTICO	DOMEX 690
ESPEORES:	
○ PISO (mm):	3
○ LATERALES (mm):	3
○ FRONTAL (mm):	4
○ RAMPA TOLVA (mm):	3
○ TECHO (mm):	3
SOLDADURA:	CONTINUA
SOPORTE DE RUEDA DE REPUESTO SOBRE EL EQUIPO	
PROTECCIONES LATERALES SEGÚN LA DIRECTIVA (89/297/CEE)	

NUESTRAS VENTAJAS

- + **PEQUEÑAS DIMENSIONES:**
RECOGIDA EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO
- + **ELEVADA CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN:**
DENSIDAD FINAL OBTENIDA: 600-650 kg/m³
- + **GRAN ALTURA DE DESCARGA:**
DESCARGA EN RECOLECTORES NODRIZA
- + **GRAN ESTANQUEIDAD:**
EN EL MOMENTO DEL TRASVASE

MUY IMPORTANTE: El chasis deberá venir equipado con la toma de fuerza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPO HIDRÁULICO

- ↺ **BOMBA (ROTATIVA DE ENGRANAJES):** Q=33cm³/rev
- ↺ **ACOPLAMIENTO DIRECTO DE BOMBA A CAJA DE CAMBIOS**
- ↺ **GATOS ESTABILIZADORES CROMADOS DE DOBLE EFECTO**
- ↺ **CILINDROS (CROMADOS Y DE DOBLE EFECTO):**
 - DE BASCULAMIENTO
 - DE COMPACTACIÓN
 - DEL CARGADOR
- ↺ **ELEVADOR TRASERO DE CONTENEDORES:**
 - CONTENEDORES NORMALIZADOS (80 A 800 l)
- ↺ **GIROS CON CASQUILLOS DE BRONCE Y ENGRASADOR**
- ↺ **PLACA DE COMPACTACIÓN TIPO "PÉNDULO"**
- ↺ **BOTONERA DE MANDO A AMBOS LADOS DEL EQUIPO**
(OPERACIONES: CARGA, BASCULAMIENTO Y COMPACTACIÓN)
- ↺ **SETA DE PARADA DE EMERGENCIA EN CABINA**

DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A.

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PARCELA 12 – 33417 AVILÉS (ASTURIAS) ESPAÑA

web: www.danima.es

mail: danima@danima.es

teléfono: +34 985 514 450