

SEMI-REBOQUE 3 EIXOS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MODELO: ROLL-ON/ROLL-OFF PLANO

- ⇒ **SUSPENSÃO PNEUMÁTICA.**
- ⇒ **RODADO SINGLE COM 07 RODAS 22,5"x11,75".**
- ⇒ **PNEUS 385/65 R 22,5.**
- ⇒ **LEVANTE PNEUMÁTICO NO 1º EIXO.**
- ⇒ **EQUIPADO COM MECANISMO OPERACIONAL PARA 30 TONELADAS DE CAPACIDADE TÉCNICA DE IÇAMENTO.**
- ⇒ **PARA CHOQUE TRASEIRO E PROTETOR LATERAL DE CICLISTA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN, COM SINALIZAÇÃO LATERAL E TRASEIRA CONFORME NORMATIZAÇÃO DO CONTRAN.**
- ⇒ **FAIXAS REFLETIVAS,**
- ⇒ **SEM COMANDO HIDRÁULICO PARA CAVALO MECÂNICO PRÓPRIO PARA ESTES AFINS.**
- ⇒ **DEMAIS DETALHES E MEDIDAS CONFORME PROJETO.**
- ⇒ **FAIXAS REFLETIVAS.**
- ⇒ **MACACOS DE PATOLAMENTO DIANTEIRO MECÂNICOS "MANIVELA"**
- ⇒ **FREIO 16,5"x8" COM SISTEMA DE FREIO ABS.**
- ⇒ **TRATAMENTO DAS CHAPAS: É REALIZADO COM APLICAÇÃO DE JATO ABRASIVO DE GRANALHA DE AÇO, "ISTO PERMITE MAIOR POROSIDADE PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS CAMADAS DE PINTURA, O QUE AUMENTA EM MUITO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO".**
- ⇒ **PINTURA: APLICAÇÃO DE FUNDO EPOXI COM ALTO TEOR DE ADERÊNCIA E DUAS CAMADAS DE TINTA PU NA COR DESEJADA PELO CLIENTE,.**
- ⇒ **SEM PINTURA DE LETREIROS OU ADESIVAGEM DE LOGOMARCAS.**
- ⇒ **TARA APROXIMADA DO PRODUTO 11500KG.**
- ⇒ **PROJETADO ESPECIALMENTE PARA CONTAINER DE COMPACTAÇÃO DANIMA**